

Preparazione del fondo

# ALPHAFIX Serie 0107



## Primer trasparente a solvente ad alta penetrazione.

Fissativo a base di resine insaponificabili in soluzione ad azione stabilizzante adatto ad ogni tipo di supporto murale. Il potere consolidante dell'**Alphafix** è ideale per la successiva applicazione a base acqua o solvente sia all'interno che all'esterno. **Alphafix** è inoltre particolarmente insensibile alle condizioni climatiche (basse temperature) e resistente all'alcalinità del supporto ed alla formazione di efflorescenze. Non è adatto per cicli a base di silicati o calce.

| PROPRIETA' CHIMICO FISICHE       |  |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|
| CARATTERISTICHE                  | VALORI STANDARD  | UNITA' DI MISURA   |
| NATURA DEL LEGANTE               | resine acriliche   |                    |
| ASPETTO                          | incolore   |                    |
| RESISTENZA AGLI ALCALI UNI 10795 | resistente   |                    |
| PESO SPECIFICO ISO 2811-1        | 0.85 ± 10% g/cc  | g/cc               |
| ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ricopertura 5-8 ore</li> <li>• Completa 24 ore</li> </ul>   | Ore                |
| VISCOSITA' UNI EN ISO 2431       | 15 ± 2" CF4 20 °C  | Coppa Ford secondi |
| MODALITA' APPLICATIVE            |  |                    |
| TIPO DI SUPPORTO                 | Intonaco civile, calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato, cartongesso, ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" |                    |
| METODO DI APPLICAZIONE           | pennello, rullo, spruzzo   |                    |
| NUMERO DI STRATI                 | 1 strato   |                    |
| RESA TEORICA                     | 7-9 mq/litro per strato  |                    |
| RESA PRATICA                     | La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione .  |                    |
| DILUIZIONE                       | Pronto all'uso   |                    |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE      | da 5 a 35 °C   |                    |

**VOCE DI CAPITOLATO:** **Alphafix Serie 0107** è un primer trasparente a solvente, idoneo per isolare e fissare il fondo in cicli murali esterni ed interni. Da applicare su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE**; Categoria **A/h**, BS: COV massimo 750 g/l (2010); COV prodotto < 750 g/l

## Preparazione del fondo

# ALPHAFIX Serie 0107



## CICLO APPLICATIVO PER FISSATIVI MURALI INTERNI ED ESTERNI

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

**Supporto nuovo:** Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali alghe o muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

**Supporto vecchio:** Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, spazzolatura, lavaggio ad alta pressione o idrosabbatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011** o **Praticstuc F5 serie 0005** in interni e con **Betonfarb serie 0807** in esterni. Eventuali alghe o muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

**Supporto già pitturato:** Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, spazzolatura, lavaggio ad alta pressione o idrosabbatura. Eventuali alghe o muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

*Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.*

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE:** Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Non applicare in presenza di condensa superficiale. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24 ore dall'applicazione. Non applicare su intonaci gelati. Nel caso in cui il supporto fosse particolarmente poroso potrebbe rendersi necessaria l'applicazione di più di uno strato. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

**STOCCAGGIO:** La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C

### INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Durante l'applicazione di **Alphafix serie 0107** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'applicazione.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

*La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – [info@farbe.it](mailto:info@farbe.it) – [www.farbe.it](http://www.farbe.it)