

Linea Pareti Sane

PREVEN A Serie 0616



Additivo che rende il film della pittura protetto dallo sviluppo di muffe

CARATTERISTICHE: *Preven A serie 0616* è un speciale additivo da aggiungere alle pitture per interno che conferisce al film della pittura una maggiore protezione dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.

| PROPRIETA' CHIMICO FISICHE | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| CARATTERISTICHE | VALORI STANDARD | UNITA' DI MISURA |
| ASPETTO | Pasta fluida opalescente | |
| PESO SPECIFICO ISO 2811-1 | 1 ± 10% g/cc | g/cc |
| VISCOSITA' UNI EN ISO 2431 | 15 ± 2" CF4 20 °C | Coppa Ford secondi |
| CONSERVAZIONE | Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo. | |
| MODALITA' APPLICATIVE | | |
| DOSAGGIO CONSIGLIATO | La confezione da 0.5L è predosata per essere aggiunta ad un vaso di pittura da 14 Lt o da 25 Kg. Per pezzature inferiori dosare 35 ml di additivo per litro di pittura o 20 ml di additivo per kg di rivestimento. | |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | da 5 a 35 °C | |

VOCE DI CAPITOLATO: *Preven A serie 0616* additivo che rende il film della pittura protetto dallo sviluppo di muffe.

UTILIZZO: La confezione da 0.5L è predosata per essere aggiunta ad un vaso di pittura da litri 14 o da 25 Kg. Va mescolata alla pittura amalgamando il tutto molto bene con mezzo meccanico (trapano o agitatore). L'additivo va aggiunto prima della diluizione della pittura. Per non disperdere la sostanza attiva si consiglia di lavare il barattolo con l'acqua che verrà utilizzata per la diluizione. Per la preparazione del supporto prima della pitturazione consultare l'assistenza tecnica.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Degli Alpini,snc – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it