

Linea Pareti Sane

PREVEN B Serie 0617



Soluzione igienizzante per pareti murali

CARATTERISTICHE : *Preven B serie 0617* è una soluzione igienizzante per la pulizia di superfici murali interne ed esterne.

Preven B serie 0617 è disponibile anche in versione spray.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
ASPETTO	Liquido	
PESO SPECIFICO <i>ISO 2811-1</i>	1 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Per spazzolatura 2-3 ore • Per ricopertura 3-4 ore • Completa 12 ore 	Ore
VISCOSITA' <i>UNI EN ISO 2431</i>	15 ± 2" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, spray	
NUMERO STRATI	1 o più strati a seconda del bisogno	
RESA TEORICA	6-10 mq/L applicare fino a rifiuto. La resa dipende dall'assorbimento del supporto.	
DILUIZIONE	Pronto all'uso	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Da 5 a 35 °C	

Linea Pareti Sane

PREVEN B Serie 0617



INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Applicare il prodotto a pennello o spruzzo abbondantemente fino a rifiuto del supporto, direttamente sulla superficie deteriorata e attendere 2-3 ore prima di spazzolare. Se necessario ripetere il trattamento più volte fino a completa pulizia delle superfici. Dopo 3-4 ore procedere con il ciclo di pittura con prodotti della nostra Linea Pareti Sane oppure con idropitture nelle quali sia stato aggiunto l'additivo PREVEN A Serie 0616.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

dal 1965

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo *farbe* s.r.l. Industria Vernici
Via Degli Alpini,snc – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it –
www.farbe.it