

Finiture murali

SPORT LINE 2 Serie 0094



Idropittura ecologica per la tracciatura dei manti erbosi.

CARATTERISTICHE : *Sport Line 2 Serie 0094* è una idropittura a rapida essiccazione ideale per la tracciatura su campi erbosi e terra battuta. *Sport Line 2 Serie 0094* risulta particolarmente visibile anche con la luce artificiale. *Sport Line 2 Serie 0094* non contiene sostanze abrasive e/o irritanti. Questo prodotto è adatto per tutti i tipi di macchine tracciatrici.

CONFEZIONI : 14 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine acriliche in emulsione	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco o a richiesta	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,5 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	• Completa 2 ore	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	60 – 70 UK	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Tappeti erbosi, terra battuta ecc.	
METODO DI APPLICAZIONE	macchine tracciatrici	
NUMERO DI MANI	1 mano	
RESA TEORICA	30-60 metri lineari / litro	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica per il tipo di applicazione e dalla diluizione. In media si impiega 1vaso da 14 litri per due campi di calcio.	
DILUIZIONE	Del 30 % (in volume) circa in funzione del tipo di applicazione.	
DILUENTE	acqua potabile	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : *Sport Line 2 Serie 0094* idropittura ecologica di colore bianco specifica per la tracciatura su manti erbosi .

Finiture murali

SPORT LINE 2 Serie 0094



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Nel caso di tappeti erbosi è preferibile applicare **Sport Line 2 Serie 0094** dopo il taglio dell'erba.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione compromettendo il risultato finale . Non utilizzare su superfici bagnate , ghiacciate o molto umide. Normalmente il prodotto viene applicato con un'unica passata. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C . Conservare il prodotto non diluito , in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.