

Prodotti vari

SVERNIFARB Serie 12000



Sverniciatore universale in gel esente da cloruro di metilene adatto per tutti i tipi di pitture e rivestimenti. .

CARATTERISTICHE : Si tratta di uno sverniciatore a solvente dal caratteristico aspetto in gel. E' adatto alla rimozione di pitture vecchie o deteriorate.

SverniFarb serie 12000 è caratterizzato da un'elevata efficacia su quasi tutti i prodotti in commercio e va applicato a forte spessore lasciandolo agire per 15-30 minuti. Un raggrinzamento od un rammollimento della pittura da rimuovere sarà la conferma dell'avvenuta reazione sul substrato. Il successivo intervento dovrà essere fatto con raschietto o spatola, asportando le parti ammalorate. Queste operazioni sono da ripetere sino a completa pulizia del supporto.

CONFEZIONI : 0,75 Lt ; 5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Cere e cellulosa	
ASPETTO	Opalescente	
COLORE	chiaro	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,2 ± 10% g/cc	g/cc
TEMPO PER LA RIMOZIONE DEL SUBSTRATO	5-30 min.	minuti
VISCOSITA'	Gel	
SPESSORE UMIDO PER MANO	300-1000 µ ca. (varia a seconda dello spessore da rimuovere)	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Supporti pitturati in genere. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI".	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello , spatola , raschietto	
NUMERO DI MANI	1-2	
RESA INDICATIVA	1-3 mq/litro per mano	
DILUENTE	START serie 0017 (solo lavaggio)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : **SverniFarb serie 12000** sverniciatore universale esente da cloruro di metilene per la rimozione di numerosi tipi di pitture o rivestimenti .

Prodotti vari

SVERNIFARB Serie 12000



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Eliminare tutte parti non aderenti o in fase di distacco. Spazzolare eliminando ruggine non aderente.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Attenzione! Aprire con cautela il recipiente perché il prodotto può formare gas e provocare schizzi al momento dell'apertura. Non applicare su superfici calde e in ambienti chiusi favorire il ricircolo d'aria per ridurre l'accumulo di vapori di solvente. Uno spessore insufficiente implica un'efficacia inferiore. Togliere con la spatola il materiale rimosso e ripetere l'operazione. Lavare con diluente la quantità residua. Si consiglia di utilizzare vecchi pennelli perché lo sverniciatore rammollisce le setole con conseguente rapido deterioramento. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego. Per altre esigenze consultare l'Assistenza Tecnica Farbe.

STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C . Conservare il prodotto non diluito al fresco, in recipienti chiusi con poco volume d'aria.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

*Attenzione! Aprire con cautela il recipiente perché il prodotto può formare gas e provocare schizzi al momento dell'apertura. Questo prodotto è **corrosivo** e **irritante**. Durante la manipolazione e l'applicazione usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, e un apparecchio respiratorio adeguato in caso di impiego prolungato.*

Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'applicazione.

Contiene: Dicloropropano. Metanolo

Classificazione in relazione alla pericolosità ai sensi del DL del 27-03-06 sulla limitazione dei COV il prodotto non può essere usato ai fini di riparazione, manutenzione e decorazione dei veicoli stradali.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e succ. modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it