

Finitura per legno ad acqua

VIVA IMPREGNANTE GEL Serie 909G



Impregnante finitura cerato in gel all'acqua

CARATTERISTICHE: *Viva impregnante gel Serie 909G* è un impregnante finitura idrorepellente a base di cere polietileniche, formulato per trattare il legno sia nuovo sia riportato a nuovo. Non altera le naturali caratteristiche del legno, ne rinnova l'aspetto e lo preserva dal degrado organico. Offre un'efficace protezione dai raggi UV specialmente sulle tinte scure. Per la sua particolare tissotropia risulta facile da applicare senza rischio di colature. E' indicato su infissi, perlinati, travi, palizzate, ecc.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Copolimeri acrilici idrodiluibili	
ASPETTO/BRILLANTEZZA	Satinato	
COLORE	Incolore e Tinte Cartella Linea Legno	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1.00-1.05	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • sovrapplicazione 3-4 ore • Completa 24 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	95-105	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8,5 – 9,5	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno e derivati. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo	
NUMERO DI STRATI	2-3 strati (a seconda della protezione richiesta)	
RESA TEORICA	8-10 mq/litro per strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione, dalla diluizione e dalla protezione richiesta.	
DILUIZIONE	Pronto all'uso	
DILUENTE	Acqua	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 15 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *Viva impregnante gel serie 909G* è un impregnante-finitura tissotropico e idrorepellente a basso contenuto VOC per interno ed esterno da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Finitura per legno ad acqua

VIVA IMPREGNANTE GEL Serie 909G



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano .

Supporto nuovo e vecchio: Il legno deve avere umidità compresa tra 12-14%. Togliere eventuali tracce di resina ed eliminare macchie di grasso, sporco, muffa. Carteggiare accuratamente il substrato per ridurre l'innalzamento delle fibre del legno, quindi spolverare la superficie ed applicare uno strato di **Viva Legno Impregnante gel serie 909G**. Attendere la completa essiccazione ed applicare ulteriori 1 o 2 strati di **Viva impregnante gel serie 909G**.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati, che sono riferiti a condizioni standard, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, in previsione di piogge o con vento forte. In ambienti chiusi favorire il ricambio di aria per ridurre l'umidità durante l'essiccazione. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicata su diversi tipi di legno, una stessa tinta può avere colori leggermente differenti. Si consiglia di eseguire alcune prove preliminari.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. e non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it