

Linea all'acqua

VIVA VERNICE PARQUET LUCIDA Serie 90PL



Vernice poliuretanic monocomponente lucida per parquet.

CARATTERISTICHE: *Viva Vernice per Parquet Lucida serie 90PL* è una vernice poliuretanic di elevata qualità, non ingiallente e inodore caratterizzata da particolari doti di durezza, resistenza all'abrasione e facilità di applicazione. Aderisce perfettamente su qualsiasi superficie in legno opportunamente trattata ed è indicata per la manutenzione dei pavimenti in legno usurato da graffi e calpestio. E' indicata per la verniciatura di parquet, scale in legno e manufatti in legno in generale.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Dispersioni poliuretaniche	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Lucida	Gloss Glossmetro Byk 60°
COLORE	incolore	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1.00-1.10	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Fuori polvere 1 ora • Sovraverniciabile 4-5 ore • Completa 24 ore • Calpestable 24 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D1200	30"-40" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno e derivati. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI".	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo corto, spruzzo	
NUMERO DI STRATI	2 strati	
RESA TEORICA	12-14 mq/litro per strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione e dalla protezione richiesta.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso. Diluire solo se necessario con acqua di rete.	
DILUENTE	Acqua	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *Viva Vernice per Parquet Lucida serie 90PL* è una vernice poliuretanic all'acqua lucida per parquet da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Linea all'acqua

VIVA VERNICE PARQUET LUCIDA Serie 90PL



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Carteggiare accuratamente il substrato con carta abrasiva fine per evitare l'innalzamento delle fibre del legno. Pulire molto bene il supporto rimuovendo le cere, i grassi e le tracce di resina. Procedere con l'applicazione del primo strato di **Viva Vernice per Parquet Lucida serie 90PL**. Dopo 4-5 ore carteggiare applicare un secondo strato di vernice

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In ambienti chiusi favorire il ricambio di aria durante l'essiccazione. Spessori eccessivi per mano rallentano l'essiccazione. Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. e non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it