

Diluenti

ACETONE serie 0045



Diluyente ad uso generico.

CARATTERISTICHE : *Acetone serie 0045* è un diluente di ottima qualità e purezza, con bassissimo contenuto d'acqua. Si impiega nella diluizione di prodotti, per la pulizia degli attrezzi e per eliminare le tracce di prodotti vernicianti a fine lavoro. *Acetone serie 0045* è ottimo anche per sgrassare parti metalliche e smacchiare tessuti in fibra naturale.

CONFEZIONI : 1 Lt , 5 Lt , 25 Lt , 200 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL SOLVENTE	dimetilchetone	
COLORE	incoloro	
PESO SPECIFICO	0,79 ± 10% g/cc	g/cc
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	-18 °C	°C
PUNTO DI FUSIONE	-95 °C	°C
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	55,8 °C – 56,6 °C	°C
AUTOINFIAMMABILITA'	540 °C	°C
MODALITA' APPLICATIVE		
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello , spruzzo , immersione	

CONDIZIONI DI UTILIZZO : Usare tutte le cautele possibili nella manipolazione e nell'uso. L'uso improprio di questo solvente potrebbe provocare un'alterazione dell'aspetto del prodotto verniciante.

STOCCAGGIO : La stabilità e la conservazione dell' *Acetone serie 0045* è di 12 mesi nei recipienti originali chiusi a temperatura compresa tra i 0 °C e i 35 °C .

VOCE DI CAPITOLATO : Diluente a base di dimetilchetone adatto per lo sgrassaggio e pulizia dei manufatti in metallo ed eventualmente per la diluizione di vernici e smalti nitrosintetici e rapida essiccazione .

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Attenzione! : Questo prodotto è altamente infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille!. Durante l'utilizzo di Acetone serie 0045 è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it