

Prodotto di preparazione

ANTIMACCHIA Serie 0025



Isolante antimacchia universale a solvente.

CARATTERISTICHE: *Antimacchia serie 0025* è un fondo trasparente di rapidissima essiccazione con la proprietà di bloccare definitivamente macchie, depositi di fumo e di nicotina, che continuano ad affiorare anche dopo la pitturazione su soffitti e pareti ("effetto sanguinamento"). Il trattamento localizzato con *Antimacchia serie 0025* non ritarda né modifica il ciclo di pitturazione prescelto. *Antimacchia serie 0025* può essere ricoperto con qualsiasi tipo di idropittura. E' indicato per ambienti difficili quali: bar, pizzerie, cucine, ristoranti ecc.

CONFEZIONI: 0,75 Lt ; 4 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Gomme naturali in soluzione	
ASPETTO	Satinato, incolore	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	0,8 – 0,9 g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 10 minuti • Per ricopertura 1 ora • Completa 24 ore 	Ore , minuti
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431	15 - 20 CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso ,legno ecc.	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo	
NUMERO DI MANI	1-2 mani	
RESA TEORICA	8-12 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso	
DILUENTE	Diluyente nitro solo per pulizia attrezzatura	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *Antimacchia serie 0025* isolante antimacchia universale a solvente a rapida essiccazione.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Durante l'applicazione di Antimacchia serie 0025 è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'applicazione.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.