

Diluenti

# AQUAREX serie 0030



**CARATTERISTICHE :** *Aquarex serie 0030* è un'acquaragia dearomatizzata, praticamente inodore. L'assenza di solventi clorurati offre notevoli vantaggi per la salute degli utilizzatori e per la tutela dell'ambiente. Queste caratteristiche suggeriscono l'uso in ambienti chiusi o con scarsa ventilazione tipo uffici, ambienti pubblici, ospedali, scuole.

*Aquarex serie 0030* è un'acquaragia adatta per la diluizione di smalti e vernici sintetiche e oleosintetiche, cere e polish. L' *Aquarex serie 0030* è particolarmente indicato per smalti a solvente utilizzati nelle belle arti. I prodotti diluiti con questo diluente possono essere applicati sia a spruzzo che a pennello con estrema facilità.

**CONFEZIONI :** 1 Lt , 5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL SOLVENTE	Miscela a base di acquaragia dearomatizzata	
COLORE	incoloro	
PESO SPECIFICO	0,79 ± 10% g/cc	g/cc
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	c.a. 30 °C	°C
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	95 °C – 192 °C	°C

#### CARATTERISTICHE DI UTILIZZO :

**Tipo di pitture :** *Aquarex serie 0030* è un'alternativa a basso odore del *Sintesys serie 0018* e del *Giulia serie 0044*.

**STOCCAGGIO :** La stabilità e la conservazione dell' *Aquarex serie 0030* è di 12 mesi nei recipienti originali chiusi a temperatura compresa tra i 0 °C e i 35 °C .

**VOCE DI CAPITOLATO :** Diluente a base di acquaragia dearomatizzata adatto per la diluizione di prodotti vernicianti sintetici, oleo-sintetici, antiruggini e cere.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

*Questo prodotto è infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille!.*

*Durante l'utilizzo di **Aquarex serie 0030** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.*

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

**N.B.** La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – [info@farbe.it](mailto:info@farbe.it) – [www.farbe.it](http://www.farbe.it)