

Diluenti

EPOSSY serie 0029



CARATTERISTICHE : *Epossy serie 0029* è un diluente per l'impiego in prodotti epossidici che garantisce la corretta filmazione che è fondamentale per conferire le migliori prestazioni di resistenza. Il suo potere solvente permette inoltre di ottenere una bassa viscosità con l'effetto di raggiungere un costo più contenuto.

CONFEZIONI : 5 Lt , 25 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL SOLVENTE	Miscela a base di solventi aromatici , alcoli e chetoni	
COLORE	incoloro	
PESO SPECIFICO	0,88 ± 10% g/cc	g/cc
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	< 21 °C	°C
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	55 °C – 173 °C	°C

STOCCAGGIO : La stabilità e la conservazione dell' *Epossy serie 0029* è di 12 mesi nei recipienti originali chiusi a temperatura compresa tra i 0 °C e i 35 °C .

VOCE DI CAPITOLATO : Diluente a base di solventi aromatici , alcoli e chetoni adatto per la diluizione di prodotti vernicianti epossidici.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Questo prodotto è facilmente infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille!

Durante l'utilizzo di Epossy serie 0029 è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.