Diluenti

GIULIA serie 0044

Acquaragia minerale.

CARATTERISTICHE : ***Giulia serie 0044*** è un diluente specifico per le vernici e gli smalti sintetici, oleosintetici , cere ed antiruggini che viene usato anche per la pulizia dei supporti prima della verniciatura oppure come pulitore di oli e grassi . ***Giulia serie 0044*** trova impiego nella grande industria del legno così come nell'artigianato e nel settore "fai da te".

CONFEZIONI : 0,5 Lt , 1 Lt **,** 5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	**VALORI STANDARD**	**UNITA' DI MISURA**
NATURA DEL SOLVENTE	Miscela a base di acquaragia minerale	
COLORE	incolore	
PESO SPECIFICO	0,80 ± 10% g/cc	g/cc
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	> 39 °C	°C
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	142 °C – 200 °C	°C

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO :

Tipo di pitture : ***Giulia serie 0044*** è indicata per la diluizione di tutti i prodotti vernicianti sintetici , oleo-sintetici, antiruggini e cere.

Utilizzi più comuni : ***Brill serie 0911 ; Farbite serie 0270 ; Farbwax serie 0803 ; Flattingfarb serie 0800 ; Legnofarb serie 0801 ; Max serie 0690 ; Metalfarb serie 0919 ; Miniofarb serie 601B ; Sintofarb serie 0802***

STOCCAGGIO : La stabilità e la conservazione del ***Giulia serie 0044*** è di 12 mesi nei recipienti originali chiusi a temperatura compresa tra i 0 °C e i 35 °C .

VOCE DI CAPITOLATO : Diluente a base di acquaragia minerale adatto per la diluizione di prodotti vernicianti sintetici, oleo-sintetici, antiruggini e cere.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :
Questo prodotto è infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille!.
Durante l'utilizzo di ***Giulia serie 0044*** *è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto.Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego.*
Classificazione in relazione alla pericolosità
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)
Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo farbe ***S.p.A*** Industria Vernici
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it