

Finiture murali

## PREVEN B Serie 0617



**Additivo specifico per il trattamento risanante per superfici interne ed esterne soggette a formazione di muffe ed alghe.**

**CARATTERISTICHE :** *Preven B serie 0617* è un miscela igienizzante liquida per il trattamento di superfici murali prima della pitturazione. *Preven B serie 0617* costituisce assieme al *Preven A serie 0616* uno strumento fondamentale per l'allontanamento definitivo di muffe ed alghe.

*Preven B serie 0617* è disponibile anche in versione spray.

**Questo prodotto risponde al regolamento UE n. 528/2012 relativo all'immessa sul mercato dell'uso di biocidi.**

**CONFEZIONI :** 0,5 Lt ; 1 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
ASPETTO	Liquido	
COLORE	Ambrato	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per spazzolatura 2-3 ore</li> <li>• Per ricopertura 3-4 ore</li> <li>• Completa 12 ore</li> </ul>	Ore
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431	15 ± 2" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
CONSERVAZIONE	<b>Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.</b>	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso, superfici pitturate in genere ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	pennello , rullo , sry	
NUMERO MANI	1-2	
RESA TEORICA	3-5 mq/Lt	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto e dal tipo di applicazione.	
DILUIZIONE	Pronto all'uso	
DILUENTE	Acqua potabile (solo per pulizia attrezzatura)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

**VOCE DI CAPITOLATO :** *Preven B serie 0617* igienizzante liquido specifico per il risanamento di superfici murali con forte presenza di muffe, muschi ed alghe. Da applicare su un supporto predisposto in maniera adeguata .

Finiture murali

## PREVEN B Serie 0617



### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

**Supporto vecchio/nuovo** : Verificare la compattezza della superficie.

Trattare localmente con il **Preven B serie 0617** le zone intaccate dalla muffa.

**Supporto già pitturato**: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e l'eventuale presenza di alghe o muffe nascoste sottostante la pittura . Trattare localmente con il **Preven B serie 0617** le zone intaccate dalla muffa.

*Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.*

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE** : La quantità di **Preven B serie 0617** deve essere abbondante e l'applicazione va fatta "a rifiuto", fino a completa impregnazione della superficie. Se necessario effettuare un secondo intervento. Spazzolare prima di ricoprire con la pittura a finire .A termine del trattamento con **Preven B serie 0617** si può ricoprire la superficie con idropitture e rivestimenti di qualsiasi tipo. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso.

**STOCCAGGIO** : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

*N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – [info@farbe.it](mailto:info@farbe.it) –  
[www.farbe.it](http://www.farbe.it)