

Finiture murali

PREVEN C Serie 0616C



Additivo igienizzante concentrato per uso esterno adatto alla protezione di superfici murali aggredite da muffe e alghe.

CARATTERISTICHE : *Preven C serie 0616C* per la sua azione preventiva viene usato in quelle situazioni dove il problema della formazione di muffe , funghi e alghe diventa particolarmente insidioso .
L'utilizzo di *Preven C serie 0616C* è consigliato in idropitture e rivestimenti a spessore per la pitturazione di superfici esterne soggette alla proliferazione di muffe, funghi e alghe quali pareti orientate a nord o in presenza di forte umidità.

CONFEZIONI : 1 Lt ; 5 Lt ; 21 Lt

Questo prodotto risponde al regolamento UE n. 528/2012 relativo all'immessa sul mercato dell'uso di biocidi.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
ASPETTO	Lattiginoso	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1.1 ± 10% g/cc	g/cc
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431	60 ± 2" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' DI UTILIZZO		
DOSAGGIO CONSIGLIATO	5 % (in volume sul totale dell'idropittura o del rivestimento)	

VOCE DI CAPITOLATO : *Preven C serie 0616C* è un additivo concentrato in pasta specifico per esterno. Può essere usato in miscela con un'idropittura o un rivestimento per potenziare la resistenza alle muffe ed alghe.

Finiture murali

PREVEN C Serie 0616C



CICLO APPLICATIVO

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo/vecchio : Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. **Preven C serie 0616C** viene impiegato come additivo concentrato, la preparazione del supporto va fatta seguendo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica del prodotto verniciante utilizzato.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. **Preven C serie 0616C** viene impiegato come additivo concentrato, la preparazione del supporto va fatta seguendo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica del prodotto verniciante utilizzato.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Aggiungere **Preven C serie 0616C** solamente in idropitture o rivestimenti a base acqua. Le condizioni di applicazione vanno ricercate sulla scheda tecnica del prodotto verniciante impiegato.

STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it