

Diluenti

SINTESYS serie 0018



Diluyente sintetico universale.

CARATTERISTICHE : *Sintesys serie 0018* è un diluente esente da solventi clorurati adatto per la diluizione di vernici e smalti sintetici , oleo-sintetici, clorocaucciù , epossibituminose e catramina. Può essere utilizzato anche per la rimozione di residui di colle ed adesivi di varia natura. *Sintesys serie 0018* permette una perfetta ed omogenea distensione, consentendone una buona applicazione sia a spruzzo che a pennello.

CONFEZIONI : 0,5 Lt , 1 Lt , 5 Lt , 25 Lt , 200 Lt

| PROPRIETA' CHIMICO FISICHE | | |
|----------------------------|---|------------------|
| CARATTERISTICHE | VALORI STANDARD | UNITA' DI MISURA |
| NATURA DEL SOLVENTE | Miscela a base di solventi aromatici ed acetati | |
| COLORE | incolore | |
| PESO SPECIFICO | 0,86 ± 10% g/cc | g/cc |
| PUNTO DI INFIAMMABILITA' | < 21 °C | °C |
| INTERVALLO DI EBOLLIZIONE | 100 °C – 130 °C | °C |

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO :

Utilizzi più comuni : *Alphafarb serie 0109 , Antiruggine sottonitro L serie 0060 , Catramina serie 0505 , Clorofarb serie 0300 , Ferrofarb serie 0508 , Miniofarb serie 601B , Primer per amianto Ko serie 0925 , Rapidfarb serie 0035 , Silverfarb serie 0031 , Sintofarb serie 0802.*

STOCCAGGIO : La stabilità e la conservazione di *Sintesys serie 0018* è di 12 mesi nei recipienti originali chiusi a temperatura compresa tra i 0 °C e i 35 °C .

VOCE DI CAPITOLATO : Diluente sintetico universale a base di solventi aromatici ed acetati adatto per la diluizione di prodotti vernicianti sintetici , oleo-sintetici , clorocaucciù , epossibituminose e catramina.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Questo prodotto è facilmente infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille!

*Durante l'utilizzo di **Sintesys serie 0018** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego.*

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it