

Diluenti

START serie 0017



Diluyente nitro antinebbia.

CARATTERISTICHE : *Start serie 0017* è un diluente specifico per la diluizione di vernici e finiture nitrosintetiche e a rapida essiccazione. Le sue proprietà antinebbia conferiscono ai vari prodotti un'eccezionale brillantezza e distensione permettendo di ottenere sempre ottimi risultati. *Start serie 0017* trova impiego nell'industria del legno, in carpenteria ed in ogni settore dove si richiede un diluente con buon potere sgrassante e antisbiancamento.

CONFEZIONI : 0,5 Lt , 1 Lt , 5 Lt , 25Lt , 200Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL SOLVENTE	Miscela a base di solventi aromatici ,esteri,alcoli e chetoni	
COLORE	incolore	
PESO SPECIFICO	0,85 ± 10% g/cc	g/cc
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	< 21 °C	°C
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	55 °C – 180 °C	°C

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO :

Tipo di pitture : *Start serie 0017* è indicato per la diluizione di tutti i prodotti vernicianti a base di nitrocellulosa ed a rapida essiccazione.

Utilizzi più comuni : *Antiruggine sottonitro L serie 0060 , Rapidfarb serie 0035*

STOCCAGGIO : La stabilità e la conservazione di *Start serie 0017* è di 12 mesi nei recipienti originali chiusi a temperatura compresa tra i 0 °C e i 35 °C .

VOCE DI CAPITOLATO : Diluente a base di solventi aromatici,esteri , alcoli e chetoni , adatto per la diluizione di prodotti vernicianti a base di nitrocellulosa ed a rapida essiccazione .

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Questo prodotto è facilmente infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille!

Durante l'utilizzo di Start serie 0017 è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo *farbe* S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it