

Finiture murali

TERRE JULII Serie 0 TERRE



Pittura decorativa flocculare ad effetto antichizzante per interni .

CARATTERISTICHE : *Terre Julii* è un rivestimento decorativo, a base acquosa ecologico , che possiede una buona lavabilità ed un'ottima resistenza agli urti, all'abrasione e ai più comuni detersivi. *Terre Julii* si presenta come un veicolo semi-trasparente nel quale sono dispersi "fiocchi" di colore bianco che hanno la peculiarità di non assorbire il toner o la pasta colorante aggiunta successivamente durante la preparazione, donando un effetto "nuvolato" o "marmorizzato" a seconda della tecnica di applicazione utilizzata.

Disponibile una gamma di colori tramite i Toner dedicati oppure tramite il nostro **Sistema Tintometrico Oplà**.

CONFEZIONI : 2,5 Lt , 14 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
COLORE	Toner dedicato e Sistema Tintometrico Oplà	
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	Asciutto 6-8 ore	Ore
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto non tinteggiato in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
NUMERO MANI	1 mano	
RESA TEORICA	4-8 mq/lt	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dal grado di finitura ricercato.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso	
DILUENTE	Acqua potabile (per lavaggio attrezzatura)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

TECNICA DI APPLICAZIONE :

Terre Julii può essere facilmente applicato in due fasi differenti:

1. FASE DI STESURA: con pennello, in stile libero applicando **Terre Julii** in modo graduale e uniforme su piccole superfici (1-2 mq circa), stendendolo con disegni semicircolari non molto ampi ed alternando le pennellate;
2. FASE DI FINITURA : trascorsi circa 15-20 minuti ad asciugatura pressoché completa con solo la parte in rilievo ancora umida,intervenire sulla superficie di **Terre Julii** con una spatola molto sottile in PVC, esercitando una leggerissima pressione, in modo da trascinare le particelle in rilievo per ottenere l'effetto desiderato.

VOCE DI CAPITOLATO : *Terre Julii* rivestimento decorativo flocculare idrodiluibile per interno da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata .

Finiture murali

TERRE JULII Serie 0 TERRE



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Per intonaci a base calce-cemento attendere almeno 4 settimane dalla posa. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011** o **Praticstuc F5 serie 0005** o con **Stucco Leggero Kfarb serie 0006**. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :

Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Non applicare su intonaci gelati. Non applicare sotto l'azione diretta del sole. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it –
www.farbe.it