

Diluenti

WOOD serie 0022



Diluyente per sistemi poliuretanic.

CARATTERISTICHE : *Wood serie 0022* è un diluente esente da solventi clorurati espressamente formulato per l'utilizzo con prodotti poliuretanic, siano essi fondi o finiture, vernice o smalto, e per tutte quelle situazioni dove si desidera rapidità e veloce manipolazione. *Wood serie 0022* permette essiccazioni regolari ed un film liscio e brillante. Trova largo impiego nel settore del ferro, legno, plastica e vetroresina.

CONFEZIONI : 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt, 200 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL SOLVENTE	Miscela a base di solventi aromatici ed acetati	
COLORE	incoloro	
PESO SPECIFICO	0,88 ± 10% g/cc	g/cc
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	< 21 °C	°C
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	77 °C – 181 °C	°C

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO :

Tipo di pitture : *Wood serie 0022* è indicato per la diluizione di tutti i prodotti vernicianti poliuretanic.

STOCCAGGIO : La stabilità e la conservazione dell' *Wood serie 0022* è di 12 mesi nei recipienti originali chiusi a temperatura compresa tra i 0 °C e i 35 °C .

VOCE DI CAPITOLATO : Diluente a base di solventi aromatici ed acetati adatto per la diluizione di prodotti vernicianti poliuretanic.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Questo prodotto è facilmente infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille!

Durante l'utilizzo di Wood serie 0022 è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.